



YEREL AI VİDEO ANALİZİ

İzgör Model - A

Kamera görüntülerini yerinde analiz edin, önemli olaylara daha hızlı ulaşın.



30

kameraya kadar
tek cihazda

Yerel analiz
RTSP entegrasyonu
Bulut zorunluluğu yok



Ürün bilgisi ve demo talebi
<https://izgor.net>
info@izgor.net

* Gerçek kapasite; codec, çözünürlük, analiz FPS'i, olay yoğunluğu ve donanım konfigürasyonuna göre proje bazında doğrulanır.

Görüntüleri değil, önemli olayları öne çıkarın.

İzgör Model - A, uyumlu kameralardan gelen RTSP akışlarını sahadaki cihazda işler. Onaylı konfigürasyondaki nesne sınıflarını olaylara dönüştürür; canlı görüntü, filtrelenebilir olay akışı ve zaman sıralı olay karelerini yerel web panelinde sunar.

01	Akış doğrulama	RTSP adresi, codec ve akış profili test edilir.
02	Cihaz kurulumu	Onaylanan akışlar yerel cihaza tanımlanır.
03	Yerel analiz	Nesneler olaylara ve inceleme karelerine dönüşür.
04	Tarayıcıdan inceleme	Canlı görüntü ve olaylar yerel panelde sunulur.

TEMEL ÖZELLİKLER

Yerel AI analizi

Temel analiz sahadaki cihazda çalışır; çekirdek işlevler sürekli bulut servisine dayanmaz.

30 kameraya kadar

Tek cihaz, proje koşullarına bağlı olarak 30 kameraya kadar uyumlu RTSP akışıyla konumlandırılır.

Olay odaklı inceleme

Ekipler uzun kayıtlar yerine ilgili olaylara ve zaman bilgisine odaklanır.

Olay storyboard'u

Olayın gelişimi zaman sıralı görüntü kareleriyle hızla incelenebilir.

Tek yerel panel

Canlı görüntü, kamera durumu ve olay akışı web tarayıcısında bir araya gelir.

Yerel olay medyası

Olay kareleri sahada tutulur; saklama politikası projeye göre yapılandırılır.

Satış öncesi doğru kapsam, sahada doğru kurulum.

Özellik	Faz-1 bilgisi
Kamera bağlantısı	Kamera başına doğrulanmış RTSP akışı
Kamera kapasitesi	Tek cihazda 30 kameraya kadar; proje bazında doğrulanır
Referans codec	H.264
Referans algılama profili	352 x 288, 2 FPS; saha ve donanıma göre yeniden doğrulanır
Algılama	İnsan; onaylı model ve konfigürasyona göre araç ve seçili hayvan sınıfları
Olay inceleme	Filtrelenebilir olay akışı ve zaman sıralı storyboard kareleri
Kullanıcı erişimi	Yerel IP ağı üzerinde web tarayıcısı
Medya saklama	Yerel depolama; süre ve kapasite proje bazında yapılandırılır
Bulut bağımlılığı	Çekirdek analiz ve yerel olay inceleme için zorunlu değil
Mevcut NVR/DVR	Proje uyumluluğu doğrulandığında sürekli kayıt rolünü sürdürebilir
Analog entegrasyonu	Doğrudan yok; DVR/XVR/encoder yolu ayrı yeterliliğe tabidir

Kapasite ve uyumluluk; kamera modeli, codec, çözünürlük, analiz FPS'i, olay yoğunluğu, ağ ve donanım profiliyle birlikte kabul testinde kesinleştirilir.

Kamera kurulumuna ölçülebilir analitik değer ekleyin.

Mevcut altyapıyı değerlendirin

Uyumlu RTSP akışlarıyla çalışan kamera altyapısına analitik katman ekleyin.

NVR rolünü koruyun

Proje koşulları doğrulandığında sürekli kayıt mevcut NVR üzerinde kalabilir.

Ölçülebilir keşif

Kamera, ağ, codec ve akış yeterliliğini satış öncesinde netleştirin.

Hizmetle birlikte sunun

Kurulum, konfigürasyon, kabul ve bakım hizmetleriyle portföyünüzü güçlendirin.

SIK SORULANLAR

Mevcut kameralar değişmeli mi?

Hayır, her zaman değil. Erişilebilir ve onaylanan RTSP akışı bulunan kameralar proje testinden sonra kullanılabilir.

İnternet gerekli mi?

Temel analiz ve yerel olay inceleme sürekli bulut bağlantısına ihtiyaç duymaz. Kurulum, güncelleme veya uzaktan destek internet gerektirebilir.

Analog kamera bağlanabilir mi?

Doğrudan bağlanmaz. DVR/XVR veya encoder entegrasyonu model ve kanal profili yeterliliğine tabidir.

Kaç kamera bağlanabilir?

Tek cihazda 30 kameraya kadar konumlandırılır; gerçek kapasite proje profiline göre doğrulanır.

Demo ve distribütör görüşmesi

info@izgor.net
https://izgor.net

